









Розподільчі щити для лічильників		Штепсельні розподільювачі		TK S/PC	TG ABS/PC	AKI/AKL ABS/PC	Корпуси пластиківі	Корпуси алюмінієві	Корпуси з обладнанням	Вводи	Клеми	Інше	Акcesуари
Опис		Артикул		Опис		Артикул							
WKE 2 100 x 100 x 50 mm		Діапазон ущільнення кабелю: 9 - 18,5 mm 3 метричними вводами, що вибиваються		Duo		Новинка							
 		WKE 2 - 5x6² Керамічні клеми 5 полюсів 0,5 - 6,0 mm² (8x0,5²/4x0,75²/6x1,5²/2x2,5²/2x4²/2x6²)		6²		860 502 01		WKE 2 - Duo 3 x 6² При з'єднанні: Три полюси 0,5 - 6 mm² При розгалудженні: Три полюси 0,5 - 6 mm² Кількість провідників на полюс: 16x0,5² / 8x0,75² / 12x1² / 12x1,5² / 4x2,5² / 4x4² / 4x6²		6²		861 400 01	
Новий		WKE 2 - 3x10² Керамічні клеми 3 полюси 1,0 - 10,0 mm² (10x1² / 8x1,5² / 6x2,5² / 4x4² / 2x6² / 2x10²)		10²		860 512 01							
WKE 3 115 x 115 x 66 mm		Діапазон ущільнення кабелю: 13 - 23 mm 3 метричними вводами, що вибиваються		Duo		Новинка							
 		WKE 3 - 5x10² Керамічні клеми 5 полюсів 1,0 - 10,0 mm² (10x1² / 8x1,5² / 6x2,5² / 4x4² / 2x6² / 2x10²)		10²		860 503 01		WKE 3 - Duo 3 x 6² / 2 x 6² При з'єднанні: 5 пол. 0,5 - 6 mm² При розгалудженні: 3 пол. 0,5 - 6 mm² Кількість провідників на полюс: 16x0,5² / 8x0,75² / 12x1² / 12x1,5² / 4x2,5² / 4x4² / 4x6² для 2-полюсного проходу: 8x0,5² / 4x0,75² / 6x1² / 6x1,5² / 2x2,5² / 2x4² / 2x6²		6²		861 710 01	
Новий													
WKE 4 165 x 165 x 76 mm		Діапазон ущільнення кабелю: 17 - 30 mm 3 метричними вводами, що вибиваються		Duo		Новинки							
 		WKE 4 - 5x16² Керамічні клеми 5 полюсів 1,5 - 16,0 mm² (10x1,5² / 8x2,5² / 4x4² / 4x6² / 2x10² / 2x16²)		16²		860 504 01		WKE 4 - Duo 5 x 6² При з'єднанні: 5 пол. 0,5 - 6 mm² При розгалудженні: 5 пол. 0,5 - 6 mm² Кількість провідників на полюс: 16x0,5²/8x0,75²/12x1²/12x1,5²/4x2,5²/4x4²/4x6²		6²		861 410 01	
Новий		WKE 4 - 8x6² Керамічні клеми 8 полюсів 0,5 - 6,0 mm² (8x0,5² / 4x0,75² / 6x1² / 6x1,5² / 2x2,5² / 2x4² / 2x6²)		6²		860 514 01		WKE 4 - Duo 3 x 10² При з'єднанні: 3 пол. 1 - 10 mm² При розгалудженні: 3 пол. 1 - 10 mm² Кількість провідників на полюс: 20x1² / 16x1,5² / 12x2,5² / 8x4² / 4x6² / 4x10²		10²		861 500 01	
		Діапазон ущільнення кабелю: 8-13/17-30 mm						WKE 4 - Duo 3 x 16² При з'єднанні: 3 пол. 1,5 - 16 mm² При розгалудженні: 3 пол. 1,5 - 16 mm² Кількість провідників на полюс: 20x1,5² / 16x2,5² / 12x4² / 8x6² / 4x10² / 4x16²		16²		861 600 01	
WKE 5 256 x 171 x 106 mm		Діапазон ущільнення кабелю: 8-13/17-30 mm 3 метричними вводами, що вибиваються		Duo		Новинки							
 		WKE 5 - 15x6² Керамічні клеми 15 полюсів 0,5 - 6,0 mm² (8x0,5² / 4x0,75² / 6x1² / 6x1,5² / 2x2,5² / 2x4² / 2x6²)		6²		860 505 01		WKE 5 - Duo 7 x 6² При з'єднанні: 7 пол. 0,5 - 6 mm² При розгалудженні: 7 пол. 0,5 - 6 mm² Кількість провідників на полюс: 16x0,5²/8x0,75²/12x1²/12x1,5²/4x2,5²/4x4²/4x6²		6²		861 420 01	
Новий		WKE 5 - 20x6² Керамічні клеми 2x10 полюсів 0,5 - 6,0 mm² (8x0,5² / 4x0,75² / 6x1² / 6x1,5² / 2x2,5² / 2x4² / 2x6²)		6²		860 505 20		WKE 5 - Duo 5 x 10² При з'єднанні: 5 пол. 1 - 10 mm² При розгалудженні: 5 пол. 1 - 10 mm² Кількість провідників на полюс: 20x1²/16x1,5²/12x2,5²/8x4²/4x6²/4x10²		10²		861 510 01	
		WKE 5 - 24x6² Керамічні клеми 2x12 полюси 0,5 - 6,0 mm²(8x0,5² / 4x0,75² / 6x1² / 6x1,5² / 2x2,5² / 2x4² / 2x6²)		6²		860 505 24		WKE 5 - Duo 5 x 16² При з'єднанні: 5 пол. 1,5 - 16 mm² При розгалудженні: 5 пол. 1,5 - 16 mm² Кількість провідників на полюс: 20x1,5² / 16x2,5² / 12x4² / 8x6² / 4x10² / 4x16²		16²		861 610 01	
Всі коробки укомплектовані зазначеними керамічними клемми на шині, універсальними болтами (бетон / пінобетон / керамічна та силікатна цегла, ввідними патрубками IP 54. Для досягнення рівня IP 65 використовуйте сальники KVR M...-MGM/or. Коробки виконання Duo оснащені додатково набором для опломбування та шаблонами для висвердлювання отворів.													
Використання: для підтримання працездатності обладнання під час виникнення пожежі в місцях масового скупчення людей: • системи пожежогасіння та димовидалення • аварійне освітлення шляхів евакуації • машинні відділення ліфтів • інші життєво важливі вузли													
Сертифіковані в Україні з: – кабелем виробництва: Daetwyler (Швейцарія), «Інтеркабель Київ» (Україна), «ERSE KABLO» (Турція) – кріпленням виробництва: Daetwyler (Швейцарія) – кабельними лотками: «КСОР» виробництва BAKS (Польща), «SKS» виробництва OBO Betterman (Німеччина)													
Матеріал: дюропласт вогнестійкий													
Вогнестійкі коробки «WKE»													
IP65 IP54 P30 P90 FE180 F400 IK05 DE 450B AC/DC els spelsberg													
19													