

ЗВОНКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ



ПРОВОДНЫЕ И БЕСПРОВОДНЫЕ ДВЕРНЫЕ ЗВОНКИ



Применение

- Используются в качестве дверных звонков или устройств внутреннего вызова.

Конструкция

- Каждый беспроводной звонок имеет свой уникальный код, который позволяет звонку не пересекаться с сигналами соседних беспроводных звонков.
- Звонок питается либо от электрической сети, либо от пальчиковых батареек типа AA.
- Батарейки для кнопки идут в комплекте, батарейки для звонка приобретаются отдельно.
- Кнопки крепятся к стене или к двери при помощи двухстороннего скотча (в комплекте).

Преимущества



В ассортименте TDM ELECTRIC представлены звонки 17 типов, исполнений звонков с различным дизайном, функционалом и ценой.



Дальность работы беспроводных звонков – 100 метров (на открытом пространстве).



В ряде моделей имеется возможность разместить на кнопке номер квартиры и/или фамилию хозяина.



В ряде моделей пользователь имеет возможность изменения кода звонка при порче/утере старой кнопки или для подключения дополнительной кнопки.



Сертификат ТР ТС



В ассортименте имеются отдельно кнопки для проводных и беспроводных звонков.



Ряд моделей имеет кнопки со степенью защиты IP44, которые возможно устанавливать на улице (под козырьком).



Имеются исполнения с двумя кнопками (для разных выходов из дома) и с 2 звонками (для разных этажей или зданий: дом, гараж).



Звонки упакованы в яркую блистерную упаковку, оформленную в корпоративных цветах ТМ TDM ELECTRIC, на каждом блистере есть информационные пиктограммы с характеристиками звонков.



Звонок ЗББ-12/1-2М с двумя мелодиями проигрывает одну мелодию при нажатии первой кнопки и другую при нажатии второй, что позволит определить с какого места происходит вызов.

Комплектация

- Звонок + кнопка.
- Упаковочная коробка (блистер).

Структура условного обозначения

Условные обозначения							Расшифровка, возможные значения
ЗББ-11/М1-36М TDM							
ЗБ							ЗБ – звонок беспроводной ЗП – звонок проводной
	Б-						Б – работающий от пальчиковых батареек Р – в розетку 230 В AC С – в электрическую сеть 230 В AC
		-1					1 – в комплекте 1 звонок 2 – в комплекте 2 звонка
			1/				1 – в комплекте 1 кнопка 2 – в комплекте 2 кнопки
				/М			Без буквы М – предустановленный код М – многокодовый, возможность изменения
					1-		1, 2, 3 – номер исполнения
						-36М	2М – 2 мелодии 25М – 25 мелодий 36М – 36 мелодий ЭМ – электромеханический (типа Ding-Dong)
							TDM Торговая марка производителя

Пиктограммы

На упаковке каждого звонка размещены пиктограммы, обозначающие основные характеристики звонка:

 БЕСПРОВОДНОЙ	– способ соединения звонка с кнопкой: проводной или беспроводной	 2 ЗВОНКА	– данная модель включает 2 звонка	 Звонок - 230В AC	– данный звонок включается в сеть
 100м	– дальность работы звонка в расчете на открытую местность	 IP44	– степень защиты кнопки	 Кнопка - 1x12В 23А	– тип и количество батареек, питающих кнопку
 36 МЕЛОДИЙ	– количество мелодий в данной модели звонка	 1 МЛН КОМБ.	– данный звонок имеет возможность пользовательского изменения кода для замены испорченной или подключения дополнительной кнопки	 № КВАРТИРЫ	– в кнопку к данному звонку можно вставить номер квартиры или фамилию хозяина
 Ding-Dong	– используется в электромеханических звонках со звуком типа Ding-Dong	 Звонок - 2x1,5В AA	– тип и количество батареек, питающих звонок	 СРОК ГАРАНТИИ 5 ЛЕТ	– все звонки имеют срок гарантии 5 лет
 2 КНОПКИ	– данная модель включает 2 кнопки	 Звонок - 230В AC	– данный звонок питается от электрической сети и включается в розетку		

Технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Рабочая частота (для беспроводных звонков), МГц	433
Радиус действия на открытом пространстве (для беспроводных звонков), м	100
Количество мелодий	1 (Ding-Dong), 2, 25, 36 (в зависимости от исполнения)
Степень защиты кнопки	IP20, IP44 (в зависимости от исполнения)
Средний срок службы батареек	1 год
Питание звонка	батарейки типа AA или 230 В AC (в зависимости от исполнения)
Питание кнопки	- 1x3В CR2032 – для звонка ЗББ-11/М1-36М - 1x12В 23А Alkaline Battery – для всех остальных моделей
Количество кнопок, которые можно подключить к многокодовому звонку	До 5
Диапазон рабочих температур, °C	от -20 до +50

Ассортимент звонков торговой марки TDM ELECTRIC (выбор артикула в зависимости от характеристик):

Звонок		Питание от батареек	Включение в розетку	В электрическую сеть
Беспроводной	Предустановленный код	SQ1901-0001 SQ1901-0002 SQ1901-0003	SQ1901-0008 SQ1901-0009	–
	С возможностью изменения кода (1 млн комбинаций)	SQ1901-0004 SQ1901-0005	SQ1901-0010	SQ1901-0013
	2 кнопки (для разных входов)	SQ1901-0006	SQ1901-0011	–
	2 звонка (для разных комнат/этажей)	SQ1901-0007	SQ1901-0012	
Проводной		SQ1901-0014 SQ1901-0015	–	SQ1901-0016 SQ1901-0017

Ассортимент

Изображение	Наименование	Артикул	Тип звонка (соединение кнопка- звонок)	Тип питания звонка	Модификация звонка	Кол-во звонков+ кол-во кнопок	Кол-во мелодий	Степень защиты кнопки
	Звонок 3ББ-11/1-36М TDM	SQ1901-0001			Пред- установлен- ный код	1 звонок + 1 кнопка	36 МЕЛОДИЙ	
	Звонок 3ББ-11/2-36М TDM	SQ1901-0002						
	Звонок 3ББ-11/3-36М TDM	SQ1901-0003						
	Звонок 3ББ-11/M1-36М TDM	SQ1901-0004						
	Звонок 3ББ-11/M2-36М TDM	SQ1901-0005						
	Звонок 3ББ-12/1-2М TDM	SQ1901-0006		Батарейки Звонок - 2x1,5В AA	С возможностью изменения кода 1 МЛН КОМБ.	1 звонок + 2 кнопки	2 МЕЛОДИЙ	
	Звонок 3ББ-21/1-36М TDM	SQ1901-0007						
	Звонок 3ББ-21/1-36М TDM	SQ1901-0007						
	Звонок 3БП-11/1-36М TDM	SQ1901-0008		В розетку Звонок - 230В AC	Пред- установлен- ный код	1 звонок + 1 кнопка	36 МЕЛОДИЙ	
	Звонок 3БП-11/2-36М TDM	SQ1901-0009						
	Звонок 3БП-11/M1-36М TDM	SQ1901-0010						

Изображение	Наименование	Артикул	Тип звонка (соединение кнопка-звонок)	Тип питания звонка	Модификация звонка	Кол-во звонков+ кол-во кнопок	Кол-во мелодий	Степень защиты кнопки
	Звонок ЗБР-12/1-36М TDM	SQ1901-0011		В розетку 	Пред- установлен- ный код	 1 звонок + 2 кнопки	 36 МЕЛОДИЙ	 IP44
	Звонок ЗБР-21/1-36М TDM	SQ1901-0012				 2 звонка + 1 кнопка		
	Звонок ЗБС-11/М1-ЭМ TDM	SQ1901-0013		От эл. сети 	С возможностью изменения кода 1 МЛН КОМБ.	1 звонок + 1 кнопка	 Ding-Dong	 IP44
	Звонок ЗПБ-11/1-25М TDM	SQ1901-0014		Батарейки Звонок - 2x1,5В AA	—	1 звонок + 1 кнопка	 25 МЕЛОДИЙ	 IP30
	Звонок ЗПБ-11/2-25М TDM	SQ1901-0015						
	Звонок ЗПС-10/1-ЭМ TDM*	SQ1901-0016		От эл. сети 		1 звонок (без кнопки)*	 Ding-Dong	
	Звонок ЗПС-11/1-ЭМ TDM	SQ1901-0017				1 звонок + 1 кнопка		
	Кнопка КБ-01 (для беспр. мн.к. звонков типа ЗБх-хх/ Мх)	SQ1901-0018	Для беспров. звонков с возм. измен. кода 1 МЛН КОМБ.	—	—	1 кнопка	—	 IP44
	Кнопка КП-01 (для пров. звонков)	SQ1901-0019	Для проводных звонков 	—	—			

*- Звонок ЗПС-10/1-ЭМ монтируется в уже установленные системы и применяется для замены старых.

Упаковка

Артикул	Групповая упаковка		Транспортная упаковка				
	Количество, шт.	Вес, кг	Количество, шт.	Вес, кг	Габаритные размеры, мм		
					Длина	Ширина	Высота
SQ1901-0001	–	–	60	11,4	550	460	370
SQ1901-0002				11,8			
SQ1901-0003				10,1			
SQ1901-0004				11,1			
SQ1901-0005				13			
SQ1901-0006				13,8			
SQ1901-0007				13,7			
SQ1901-0008				11,6	620	390	460
SQ1901-0009				11,7			
SQ1901-0010				15,4	550	460	550
SQ1901-0011				14,7			
SQ1901-0012				17,3			
SQ1901-0013				12	7,5	470	350
SQ1901-0014	30	3,2	60	6,5	550	460	370
SQ1901-0015		3,8		7,7			
SQ1901-0016	–	–					
SQ1901-0017					27,4	650	440
SQ1901-0018			100	5,2	560	350	230
SQ1901-0019				5,4			