



Наименование	Номинальный рабочий ток, А	Номинальное напряжение катушки управления, В	Количество, шт.		Артикул
			в упаковке	в трансп. коробке	
КМИ-10960 9 А в оболочке 220 В/АС-3 IP54 ИЭК	9	220	1	20	ККМ16-009-220-00
КМИ-10960 9 А в оболочке 380 В/АС-3 IP54 ИЭК	9	380	1	20	ККМ16-009-380-00
КМИ-11260 12 А в оболочке 220 В/АС-3 IP54 ИЭК	12	220	1	20	ККМ16-012-220-00
КМИ-11260 12 А в оболочке 380 В/АС-3 IP54 ИЭК	12	380	1	20	ККМ16-012-380-00



КМИ-11860 18 А в оболочке 220 В/АС-3 IP54 ИЭК	18	220	1	20	ККМ16-018-220-00
КМИ-11860 18 А в оболочке 380 В/АС-3 IP54 ИЭК	18	380	1	20	ККМ16-018-380-00
КМИ-22560 25 А в оболочке 220 В/АС-3 IP54 ИЭК	25	220	1	16	ККМ26-025-220-00
КМИ-22560 25 А в оболочке 380 В/АС-3 IP54 ИЭК	25	380	1	16	ККМ26-025-380-00

Габаритные размеры

КМИ-10960; КМИ-11260; КМИ-11860

