

Количество и сечение	Объем горючей массы	
	ПВХ пластикат ГОСТ5960-72	ПВХ пластикат ТУ 2246- 001-25795756-2009
	Кабели марки ВВГ нг	Кабели марки ВВГ нг LS, LTx, FRLS
жил, шт x кв.мм	литр/м	литр/м
1х1,5 ож	0,03	0,02
1х2,5 ож	0,03	0,02
1х4,0 ож	0,04	0,03
1х6,0 ож	0,04	0,03
1х10 ож	0,05	0,04
1х16 ож	0,06	0,05
1х25 ож	0,08	0,07
1х35 ож	0,09	0,07
1х50 ож	0,09	0,07
1х70	0,16	0,13
1х95	0,18	0,15
1х120	0,22	0,18
1х150	0,25	0,20
1х185	0,32	0,26
1х240	0,39	0,32
2х1,5 ож	0,08	0,06
2х2,5 ож	0,09	0,07
2х4,0 ож	0,12	0,10
2х6,0 ож	0,14	0,11
2х10 ож	0,17	0,14
2х16 ож	0,21	0,17
2х25 ож	0,39	0,32
2х35 ож	0,47	0,38
2х50 ож	0,54	0,44
2х70	0,34	0,28
2х95	0,47	0,38
2х120	0,44	0,36
2х150	0,50	0,41
2х185	0,60	0,49
2х240	0,72	0,59
3х1,5 ож	0,08	0,07
3х2,5 ож	0,09	0,08
3х4 ож	0,13	0,11
3х6 ож	0,15	0,12
3х10 ож	0,18	0,14
3х16 ож	0,21	0,17
3х25 ож	0,40	0,33
3х35 ож	0,47	0,38
3х50 ож	0,53	0,43
3х70	0,34	0,28
3х95	0,43	0,35
3х120	0,50	0,40
3х150	0,52	0,42
3х185	0,63	0,51

3x240	0,87	0,71
3x2,5+1x1,5 ож	0,13	0,10
3x4+1x2,5 ож	0,15	0,12
3x6+1x4 ож	0,17	0,14
3x10+1x6 ож	0,21	0,17
3x16+1x10 ож	0,26	0,21
3x25+1x16 ож	0,48	0,39
3x35+1x16 ож	0,50	0,41
3x50+1x25 ож	0,56	0,46
3x70+1x35	0,41	0,33
3x95+1x50	0,53	0,43
3x120+1x70	0,63	0,51
3x150+1x70	0,65	0,53
3x185+1x95	0,83	0,68
3x240+1x120	1,06	0,86
4x1,5 ож	0,09	0,08
4x2,5 ож	0,11	0,09
4x4 ож	0,15	0,12
4x6 ож	0,17	0,14
4x10 ож	0,20	0,16
4x16 ож	0,25	0,21
4x25 ож	0,47	0,38
4x35 ож	0,52	0,42
4x50 ож	0,57	0,47
4x70	0,40	0,33
4x95	0,55	0,44
4x120	0,59	0,48
4x150	0,60	0,49
4x185	0,78	0,64
4x240	1,03	0,84
5x1,5 ож	0,11	0,09
5x2,5 ож	0,12	0,10
5x4 ож	0,17	0,14
5x6 ож	0,20	0,16
5x10 ож	0,26	0,21
5x16 ож	0,32	0,26
5x25 ож	0,73	0,59
5x35 ож	0,63	0,52
5x50 ож	0,73	0,59
5x70	0,67	0,54
5x95	0,75	0,61
5x120	0,88	0,72
5x150	1,06	0,86
5x185	1,12	0,91
5x240	1,53	1,24