

Условные обозначения (кроме LAN-кабеля «ALAY-net»)

Наименование	Кодировка ООО "Алай"	Международная кодировка
--------------	-------------------------	----------------------------

Наименование изделия:

провода связи и сигнализации для фиксированного монтажа	ПС	J
кабель	К	-
провод	П	-

Материал жилы:

медь	не указывается	
алюмомедь	АМ	ССА

Конструкция жилы:

жила однопроволочная	О	D (не обязательно)
многопроволочная скрученная жила	М	Li

Материал изоляции жилы:

полиэтилен	П	2Y
поливинилхлорид	В	Y
безгалогенная керамообразующая резина	Рк	НХ
безгалогенный компаунд	Н	Н
оплетка из стекловолокна	С	GL
термоэластопласт (заменитель резины)	Т	- (не обязательно)
полиуретан	Р	Р

Материал оболочки:

полиэтилен	П	2Y
поливинилхлорид	В	Y
безгалогенный компаунд	Н	Н
резина на основе силикона	Сi	Si
оплетка из стекловолокна	С	GL
термоэластопласт (заменитель резины)	Т	- (не обязательно)

Условные обозначения (кроме LAN-кабеля «ALAY-net»)

Продолжение

Наименование	Кодировка ООО "Алай"	Международная кодировка
Конструкция кабеля (провода):		
наружного применения	Н	-A
установочный	-	J-
установочный для пром. электроники	-	JE-
плоский	П	-FL
парной скрутки	-	PF
контрольный	К	SL-
силовой	С	-
гибкий	Г	-
шланговый	Ш	-
безгалогенный	HF	-
огнестойкий	FR	-
Специальная конструкция:		
устойчивость кабеля к пламени 180 мин.	FE180	
устойчивость электрических цепей 30-90 мин. (Кабель FRHF)	E30/90	E30/90
несущий трос	Т	-T
нераспространяющий горения при прокладке в пучках	нг	-U
маслостойкий	м	-Ö
экран из медной оплетки (общий)	е	С
экран из стальной оплетки (общий)	ес	F
экран из медной оплетки (пары)	el	с
экран из фольги (общий)	Е	(St)
гидрофобное заполнение	г	-
броня из стальной ленты	Бс	RF
экранированная пара	E1	PIMF
луженая медь	Λ	-
Заземляющий проводник:		
наличие желто-зеленого проводника	-	-J
отсутствие желто-зеленого проводника	-	-O