

specifieke eigenschappen	spanningsklasse [V]								temperatuur [°C] 1)								temperatuur [°C] 1)								geschikt-/bestandheid 2)								brandeigensch.											
	< 100 3)	100/100	150/250	300/300	300/500	450/750	600/1000	3000/6000	+180	+110	+90	+85	+80	+75	+70	+60	+50	+40	+5	0	-5	-10	-15	-20	-25	-30	-40	buiten	in de grond	in water+diepte (m)	flexibel gebruik	EMC-toepassingen	(dwars-)waterdicht	oliën/vetten	chemicaliën	knaagdieren	zelfdovend 4)	moelijk brandbaar	halogeenvrij	low smoke	functiebehoud			
type																																												
B1 Installatiedraad																																												
VD / VDS																																												
VMD / VMDS																																												
B2 Installatiedraad - Halogeenvrij																																												
HVD / HVDS																																												
HVMD / HVMDS																																												
EDRATEEN montagedraad/-snoer 110 °C																																												
B3 Installatiekabel																																												
XMvK																																												
VO-XMvKas																																												
VULT / VULTFLEX / VULTFLEX XS mb																																												
VULT BM mb																																												
Soepele trafo-aansluitkabel																																												
VULTO / VULTA / VULTAFLEX mb																																												
VULTO loodkabel / VULTA loodkabel mb																																												
VULTO-EMC / VULTOFLEX-EMC mb																																												
B4 Installatiekabel - Halogeenvrij																																												
HULT / HULTFLEX mbzh																																												
HULT mbzh BM																																												
HULT mbzh FB 30/60 / FB 90																																												
HULTO / HULTA mbzh																																												
HULTO-EMC / HULTOFLEX-EMC mbzh																																												

● = voldoet

■ = min. installatie-temperatuur

○ = max. geleider-temperatuur

■ = temp. range voor vaste aanleg

□ = temp. range voor flex.gebruik

■ = halogeenvrije draad/kabel

■ = zowel halo-geenhoudend als halogeenvrij leverbaar

■ = halogeenhoudende draad/kabel

- = voldoet
- = min. installatie-temperatuur
- = max. geleider-temperatuur
- = temp. range voor vaste aanleg
- = temp. range voor flex. gebruik
- = halogeenvrije draad/kabel
- = zowel halogeenhoudend als halogeen-vrij leverbaar
- = halogeenhoudende draad/kabel